



Patch Verteiler, Kat. 6A

- stellt 6 bzw. 12 RJ45 Anschlüsse zur Verfügung
- mit integriertem Kontakt-Überbiegeschutz
- geeignet für Gigabit Ethernet
- über den Modular Patch Verteiler können bis zu 6 oder 12 Teilnehmer angeschlossen werden
- zugelassen für mindestens 750 Steckzyklen mit RJ11/12/45 Steckern
- der Verteiler selbst kann auf den Tisch gestellt, an der Wand oder auf dem Kabelkanal montiert werden
- ein Einsatz als ISDN Verteiler kann ebenfalls problemlos realisiert werden; dazu sind Kabeleingänge für mehradrige Bündelkabel an den Seiten vorgesehen
- Übertragungseigenschaften gemäß ISO / IEC 11801 2. Ausgabe 2002 (Kat. 6) bzw. gemäß 2-Connector-Channel Class EA nach ISO/IEC 11801 Ausgabe 2, Anhang 1
- Zugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder
- Anschluß der Installationskabel für LSA-Plus Schneideklemmen mit oben aufgedruckter Farbcodierung (TIA / EIA T568A)
- ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte, reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten
- geeignet für Power over Ethernet+, bis zu 30 Watt Leistung
- Maße (B x T x H) - 6 Anschlüsse: 164,0 x 110,0 x 34,0 mm, 12 Anschlüsse: 255,0 x 116,0 x 37,0 mm

Zubehör: Erdungset Bestell-Nr: 11190627



Patch Verteiler Kat. 6A, 6 Ports



Ptch Verteiler Kat. 6A, 12 Ports

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patch Verteiler, ungeschirmt	RJ45, Kat.6a	6	lichtgrau (RAL 7035)	100006990	11190610
		12	lichtgrau (RAL 7035)	100006999	11190612