

**DIGITUS®**

## Installationskabel Kat. 6A, F/UTP, LSOH

- AWG23; jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 polyethylen isolierten
- Kategorie 6A zertifiziert, ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173
- 500 MHz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1
- Isolierung: SFS-PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
- Gesamtschirmung: keine
- Außenmantel: LSOH, halogenfreie Außenhülle
- Druckdetails auf dem Außenmantel beeinhalteten den Markennamen und die Artikelnummer
- Lagertemperatur: -20 bis +60°C
- Installationstemperatur: 0 bis +50°C
- Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07)
- Farbe: lichtblau (RAL 5012)
- Verpackung: Papp-Ausziehbox (100 m) oder Holztrommel (305 m)



Installationskabel Kat. 6A, F/UTP, LSOH

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Installationskabel Kat. 6A, LSOH	Kat.6A	F/UTP	lichtblau		100 m	E	DK-1623-A-VH-1	11005714
		F/UTP	lichtblau		305 m	E	DK-1623-A-VH305	11005715
	Kat.6A	F/UTP	lichtblau		500 m	E	DK-1623-A-VH-5	11005768