

LogiLink®

Lötdraht, bleifrei

- Lötendraht mit Kolophoniumkern in 0,56 mm oder 1 mm
- Legierungsgrad: Zinn 99,3 %, Kupfer 0,7 %, Flussmittel 2,5 %
- Schmelzpunkt 227 Grad - leicht zu verarbeiten mit hoher Lötbarkeit
- in 12,5 g Spenderbox oder auf 100 g Rolle erhältlich

Anwendungsbeispiele:

- zum Verlöten verschiedener Bauteile

Für wen geeignet:

- Elektriker
- Techniker
- Heimwerker
- Handwerker



Lötendraht, Durchmesser: 0,56 mm, 100 g Rolle



Lötendraht, Durchmesser: 0,56 mm, 12,5 g Spenderbox



Lötendraht, Durchmesser: 1,00 mm, 100 g Rolle



Lötendraht, Durchmesser: 1,00 mm, 12,5 g Spenderbox

Produkt	Ausführung	Durchmesser	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Lötendraht	bleifrei	0,56 mm	12,5 g	SA0009	11116927
		0,56 mm	100 g	SA0003	11116922
Lötendraht	bleifrei	1,00 mm	12,5 g	SA0010	11116930
		1,00 mm	100 g	SA0004	11116923