

DIGITUS®

All-in-One USV, 600VA/360W, LED**All-in-One: Zuverlässiger Schutz gegen Daten- und Stromausfall, Überspannungsschäden für Ihre angeschlossenen Geräte**

- überbrücken Sie mit der unterbrechungsfreien Strom-Versorgung kurzzeitige Stromausfälle oder schaffen Sie sich Zeit für das sichere Herunterfahren Ihres Heim-Servers oder PC
- darüber hinaus können Sie Ihren PC/Server vor Daten-Verlust schützen indem dieser nach einem Strom-Ausfall von der mitgelieferten Software kontrolliert heruntergefahren wird
- die mit AVR ausgestattete Line-Interactive USV (Stufe 1 - VI) stabilisiert die Spannung mit Hilfe des Auf-/Abwärtswandlers durch Heben/Senken der Eingangs-Spannung
- zur Stromversorgung Ihrer Komponenten stehen 4 Schutz-Kontakt-Steckdosen (CEE 7/7) sowie 3 IEC C13 Buchsen zur Verfügung - Für mobile Engeräte enthält die USV zudem einen USB-Ladeport
- zum Schutz Ihres Routers oder Internet-Modems bietet die Uninterruptible-Power-Supply einen Überspannungsschutz (RJ45 Input & Output)
- die USV besitzt eine LED-Anzeige für den Betriebszustand und informiert akustisch über: Stromausfall / schwache Batterie / Fehler / Überlast durch angeschlossene Geräte

Technische Details:

- 4 x Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss Ihrer Geräte
- 3 x IEC C13 Buchse zum Anschluss von Monitoren beispielsweise
- 1 x USB Typ-A Buchse zum Laden von Mobilgeräten mit 5 V / 2 A max.
- 1 x USB Typ-B Buchse für die Softwarekommunikation
- 1 x RJ45 Eingang / Ausgang als Überspannungsschutz für Ihren Internetzugang + Softwarekommunikation
- LED Anzeige für folgende Funktionen: Versorgung über Netzspannung / Versorgung über Batteriespannung / Fehlermeldung
- akustische Fehlermeldung für folgende Ereignisse: Stromausfall (10 Sek.) / Schwache Batterie (1 Sek.) / Überlast (0,5 Sek.) / Fehler (Dauernton)
- Schutzfunktionen: Entladung / Überladung / Überlastung
- Umschaltzeit bei Stromausfall: 2 - 6 ms
- automatischer Neustart während die Spannung wieder hergestellt wird
- Software zur Kontrolle und Überwachung der angeschlossenen Geräte / USV-Funktionen
- Kapazität: 600 VA / 360 W
- Eingangsspannung: 220 - 240 VAC
- Ladezeit: 6 - 8 Std. (0 - 90 % Ladung)
- USB Ladebuchse Typ A: 5 V / 2 A max.
- Maße: (B)202 x (T)285 x (H)90 • Gewicht: 4,5 kg
- für den Markt: D / L / A / NL

Anwendungsbeispiele:

- als gesicherte Stromversorgung für Heimserver oder PC



All-in-One USV, 600VA/360W, LED



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Leistung	Ports	Überbrückungszeit	Maße	Anwendung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
All-in-One USV	600 VA	360 Watt	4 x Schutzkontakt		(B)202 x (T)285 x (H)90 mm		DN-170110	11007897