## brennenstuhl°







## Kompakter Gummi-Stromverteiler IP 44 - 2x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A

- besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen
- eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien
- spritzwassergeschütztes Gehäuses und Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C
- überzeugt durch seine Beständigkeit Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
- Stecker: CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin
- Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 1x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin, 4x 230 V/16 A
  Absicherung: 2x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin, 2x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin
- Maße: (B)340 x (T)265 x (H)230 mm
- max. elektrische Belastbarkeit: 22.000 Watt
- Nenneingangsspannung: 400 V
- mit Tragegriff
- für den Markt: D / NL / A / L

## Anwendungsbeispiele

- für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen





Kompakter Gummi-Stromverteiler IP 44 Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Tompartor damin of officeron in 11			Cymbolishar 2019t add 1 1 daile 11 7 internating		
Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Gummi_Stromyortoilar IDAA	A-fach + 3 CEE	Kahallänga: 2 ∩ m	echwarz	1153600400	11270568