

Keystone Modul Kat.8.1, Klasse I, geschirmt (schmale Bauform)

Schnelle und einfache Installation - werkzeuglose Montage

- schmale Bauform, nur 14,5 mm breit
- RJ45 Kupplung
- Zinkdruckgussgehäuse
- Klasse: I, 2.000MHz, bis 25/40 GbE, GHMT zertifiziert
- geeignet für Kat.6A, Kat.7A und Kat.8.1 Verkabellung
- für AWG 22 bis AWG 26 Kabelanschluss
- für Kabeldurchmesser von 5 bis 8,5 mm
- geeignet für PoE, PoE+ und PoE++
- Maße: (B)14,5x (T)34,5 x (H)19 mm

Anwendungsbeispiele:

- für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 2.000 MHz
- für den Einbau in Anschlussdosen
- für den Einbau in Keystone Patch Panels



Keystone Modul Kat.8.1



Keystone Modul Kat.8.1



Keystone Modul Kat.8.1

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Keystone Modul, Klasse I, geschirmt	Kat.8.1	1 x RJ45	silber		NK4067	11117804