

## Stellwandsystem MAULconnecto Uplight - Rahmen: anthrazit

- modulare, freistehende Akustikwand mit LED-Leuchte für weniger Lärmstress und arbeitsplatznahe, indirekte Umgebungsbeleuchtung
  - allgemeines Umgebungslicht über ein nach oben abstrahlendes LED-Modul
  - hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung
  - Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
  - umweltschonend & allergikerfreundlich: 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
  - extrem flexibel: lückenlose Klettverbindung
  - extrem sparsam durch hocheffiziente, modernste LED-Technik
  - Open Space Lösungen: schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Space und Sichtschutz
- Akustikvlies dunkelgrau meliert
  - Maße: (B)1.000 x (H)1.800 mm, bestehend aus drei Modulen je 600 x 1.000 mm
  - moderne Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche, dezentes Profil mit abgerundeten Kanten und dekorativen Rillen
  - edles Aluminiumprofil (Stärke 44 mm), massives Akustikvlies (4000 g/qm), mit hoher Formstabilität
  - wählbar Standfüße aus Stahl oder Rollenfüße (2 feststellbar)
  - Räume umgestalten: mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
  - bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 20 mm
  - leistungsstarkes LED-Modul, als lineare Lichtquelle dezent in ein Profil eingesetzt
  - Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000 h (bei Länge 850 mm) / 96 kWh/1000h (5.000 mm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  - homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
  - Kippschalter An/Aus an der Leuchte
  - umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton

**Rollen:** mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen)

**Standfuß:** aus stabilem Stahl, stufenlose Winkelstellung von 90 - 180°

### Anwendungsbeispiele:

- Schallschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter
- für moderne Bürokonzepte oder mobile Büros
- im Konferenzzimmer oder Besprechungsraum
- für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office



Detailansicht: Module steckbar



Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Rollen



Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Standfuß



Detailansicht: indirekte Beleuchtung



Detailansicht: Rollen + Standfuß



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Standfuß	Akustik	(B)1.000 x (H)1.800 mm	dunkelgrau		9661089	62010327
Stellwandsystem MAULconnecto Uplight, Rollen	Akustik	(B)1.000 x (H)1.800 mm	dunkelgrau		9661189	62010328