

Web-IO Time Switch Digital, 4x Ausgang

Zeitschaltuhr im Netzwerk - Zeitgesteuert Schalten nach zentralen Vorgaben

Mit dem Web-IO Time-Switch können Schaltsignale nach Vorgaben einer Kalenderdatei (iCal-Format / *.ics) gesteuert werden. Die Kalenderdateien können entweder über die Weboberfläche ins Web-IO geladen werden oder das Web-IO kann die Schaltzeiten eigenständig bei einem Online Kalender (Google, Apple-iCloud oder ähnliches) zyklisch abrufen. Die vier Schaltkanäle können wahlweise auch als Eingang betrieben werden. Veränderungen an den Eingängen können so zum Beispiel per E-Mail oder FTP weitergegeben bzw. direkt im Browser angezeigt werden.

Schaltsignale:

- 4 Kanäle: Wahlweise als Input oder Output nutzbar / 24V Technik / Schaltströme bis 500mA / 32 Bit Impulszähler

Konnektivität:

- Intuitive Weboberfläche für einfachere Bedienung
- Alarm und Meldefunktionen:
 - E-Mail zur Alarm- oder Zustandsmeldung
 - HTTP-Requests zur Ansteuerung von Drittgeräten
 - FTP zum Loggen von Schaltereignissen
- Bis zu 30 Aktionen konfigurierbar
- Dynamische Integration in andere Webseiten: Direktzugriff auf aktuelle Zustände via HTTP-Requests, AJAX und JavaScript
- Weitere Software-Schnittstellen zur Einbindung in Ihre Systeme/Datenbanken: TCP-Server / HTTP, HTTPS, AJAX, FTP
- Interne Uhr

Einsatzmöglichkeiten:

- Fernüberwachung und Störmeldeerfassung
- Standortübergreifendes Schalten
- Hausautomation, Gebäudeautomation
- Prozessüberwachung und -visualisierung
- Licht-, Tor- und Schrankensteuerung
- Maschinendatenerfassung (MDE)

Anschlüsse & Anzeigen:

- Digitale Ein-/Ausgänge: 4 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang zu betreiben
- Netzwerk: 10/100BaseT autosensing
- Stromversorgung: 12-24V DC (ca. 100mA@24V)
- Galvanische Trennung: Digital-Ein-Ausgänge - Netzwerk: min. 1000 V
- Anschlüsse: 1 x 11-fach Schraubklemme für IOs und Versorgung - steckbar / 1 x RJ45 für Netzwerk
- Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk / 4 LEDs für digitale Zustände

Gehäuse und sonstige Daten

- Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse für Hutschienenmontage, Maße: (B)45 x (T)90 x (H)56 mm, Gewicht: 140 g
- Schutzklasse: IP20

Lieferumfang: Web-IO Time Switch Digital 4xOut, Kurzanleitung (Netzteil und anderes Zubehör kann separat bestellt werden)

Hinweis: Als Zubehör vorgestellte Produkte sind nicht Bestandteil des Web-IOs und nicht im Lieferumfang enthalten!



Web-IO Time Switch Digital

Produkt	Ausführung	Übertragung	Ports	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Web-IO Time Switch Digital	digital	10 / 100BaseT	4	57735	11130250
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A			11021	11130226