

Patchkabelverlängerung Kat. 8.1, RJ-45 Stecker auf RJ-45 Kupplung

High End Patchkabelverlängerung

- Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Kupplung
- kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 2.000 MHz
- Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Kat. 8.1
- abwärtskompatible Versionen: Kat. 6A, Kat. 6, Kat. 5E und darunter
- Anzahl der Schirmungen: 2-fach
- Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Schirmung 2: ALU Geflecht (100% dicht)
- Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen
- Knickschutz: ja
- Rastnasenschutz: ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: LSZH (halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 6 mm
- Farbe: schwarz

Anwendungsbeispiele:

- für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich



Patchkabelverlängerung Kat. 8.1, RJ-45 Stecker - Kupplung

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabelverlängerung	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		BS08-44035	22229859
	Kat. 8.1	S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		BS08-44045	22229860
	Kat. 8.1	S/FTP PIMF	schwarz	schwarz	0,5 m		BS08-44015	22229689
		S/FTP PIMF	schwarz	schwarz	5,0 m		BS08-44055	22229691
	Kat. 8.1	S/FTP PIMF	schwarz	schwarz	1,0 m		BS08-44025	22229690