

DIGITUS®

19" Wandgehäuse SOHO PRO perforierte Tür, (B)540 x (T)400 mm, 9 HE

Die Wandgehäuse-Serie SOHO PRO zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.

- **Nutzbare Einbautiefe:** 327 mm
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** abschließbare Stahl-Fronttür mit Perforation, einflügelig, 200° Türöffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- **Kabelführungen:** Kabeleingang mit Kunststoffabdeckung im Dach und Boden
- **Eigenschaften:** 1,1-1,5 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet • Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert • Profilschienen in der Tiefe verstellbar • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung • Traglast: 60 kg
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht

Lieferumfang: Wandgehäuse, 2 Schlüssel, Anleitung

Anwendungsbeispiele:

- Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen



19" Wandgehäuse SOHO PRO perforierte Tür



19" Wandgehäuse SOHO PRO perforierte Tür, offen



Detailansicht

| Produkt | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe | Farbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|--------------------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|-----------|-------------------|----------------|
| 19" Wandgehäuse SOHO PRO | 9 HE | Stahltür | 60 kg | 540 x 400 mm | 460 mm | lichtgrau | DN-49209 | 11008490 |