LogiLink

Unterputz-Steckdose, 1x CEE 7/3 / 2x USB-Port

• Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
• Eingang: 230 V AC, 50 Hz, 16 A, 3600 W max.
• Ausgang: USB-C1/C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2.77 A, (25 W), 12 V/2.08 A (25 W max.) USB-C1+C2: 5 V/3 A (15 W max.), Gesamtleitung: 25 W max.
• USB-C (PD 3.0): Schnellladeanschluss reduziert Ladezeit
• Geräteschutz: IP20
• Einbautiefe: 29,5 mm
• Maße mit Rahmen: 80 x 80 mm
• Maße ohne Rahmen: 55 x 55 mm
• Farbe: weiß
• für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:
- zur Installation einer Schutzkontakt-Steckdose
- Stromversorgung für Mobiltelefone oder andere Geräte über USB-Kabel


Unterputz-Steckdose


Unterputz-Steckdose


Unterputz-Steckdose


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung


Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Herstellernummer	Bestellnummer
Unterputz-Steckdose, 2x USB-C Kupplung	PA0331	**11118165**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH