shiverpeaks

Netzwerk-Switch, 3-fach, 1x2, 100 MBit

• Anschlüsse Eingang: 1x RJ45
• Anschlüsse Ausgang: 2x RJ45
• Anzahl der Ports: 3
• RJ45-Buchse: Auto-MDI / MDIX
• Bandbreite bis zu: 100 Mbit/s
• Abwärtskompatibel: ja
• Netzanschluss: USB-C Buchse, 5 Volt
• Stromverbrauch (bis zu): 1,2 Watt
• LED-Anzeige: ja, Link/Activity und Power
• Standards: IEEE 802.3-Auto-Negotiation, Green IT
• Sicherheit: storm control, access control
• Netzwerkmedien: 10Base-T Cat. 3 UTP oder höher max. 100m, 100Base-Tx Cat. 5 UTP oder höher max. 100m
• Weiterleitungsrate (Paket): 744 Kpps
• Größe der MAC / IGMP-Adresse Tabelle: 2.000 (2K)
• Übertragungsverfahren: Speichern und Weiterleiten (Store-and-Forward)
• Paketpuffer: 728 Kbit/s
• Jumbo Frame: 4 KB/s
• Gehäusemaße: 51,6 mm x 56,8 mm x 18,2 mm
• Gehäusematerial: Kunststoff (Hartplastik, ABS)
• Lüfterlos: ja
• Kontakte: vergoldet
• Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C (Relative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%, nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -20°C bis 60°C (Relative Luftfeuchtigkeit 5% - 90%, nicht kondensierend)

Anwendungsbeispiele:
- Sie führen ein Kabel Ihres Routers in den Netzwerk-Switch und die übrigen Ports stehen Ihnen dann frei zur Verfügung um weitere Geräte mit dem Netzwerk bzw. Internet zu verbinden
- dieser Netzwerk-Switch funktioniert aktiv, Sie schließen an der freien USB-C Buchse des Gerätes eine Stromquelle mit 5 Volt an
- für die Inbetriebnahme reicht eine Standard-USB-Buchse an einem beliebigen Gerät oder ein zusätzliches USB-Netzteil (5V / 1A)
- Sie können 1 Netzwerk an den Switch anschließen und dieses auf 2 unterschiedliche Endgeräte oder per Kaskadierung an weitere Netzwerke verbinden
- mit dem aktiven Netzwerk-Switch können beide Ports gleichzeitig verwendet werden
- die maximale Bandbreite wird mittels Priorisierung auf alle Ports aufgeteilt



Netzwerk-Switch, 3-fach, 1x2, 100M

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Netzwerk-Switch	RJ45	3	schwarz		BS08-01101	**22229921**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH