shiverpeaks

Netzwerk-Switch, 5-fach, 100 MBit

• Anschlüsse: 5x RJ45
• Anzahl der Ports: 5
• RJ45-Buchse: Auto-MDI / MDIX
• Bandbreite bis zu: 100 Mbit/s
• Bandbreitenkapazität: 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s)
• Abwärtskompatibel: ja
• Netzanschluss: DC-Buchse, 5 Volt
• Stromverbrauch (bis zu): 1,3 Watt
• LED-Anzeige: ja, Link/Activity und Power
• Standards: IEEE 802.3 (Auto-Negotiation), IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3x (Flow Control), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), Green IT
• Sicherheit: storm control, access control
• Netzwerkmedien: 10Base-T Cat. 3 UTP oder höher max. 100m, 100Base-Tx Cat. 5 UTP oder höher max. 100m
• Weiterleitungsrate (Paket): 744 Kpps
• Größe der MAC-Adresse Tabelle: 1.000 (1K)
• Übertragungsverfahren: Speichern und Weiterleiten (Store-and-Forward)
• Paketpuffer: 448 Kbit/s
• Jumbo Frame: 1.552 B/s
• Gehäusemaße: 88,2 mm x 52,7 mm x 21,8 mm
• Gehäusematerial: Kunststoff (Hartplastik, ABS)
• Lüfterlos: ja
• Kontakte: vergoldet
• Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C (Relative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%, nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -40°C bis 70°C (Relative Luftfeuchtigkeit 5% - 90%, nicht kondensierend)

Anwendungsbeispiele:
- dieser Netzwerk-Switch funktioniert aktiv, Sie schließen an der freien DC-Buchse des Gerätes ein Netzteil mit 5 Volt an
- Sie können 1 Netzwerk an den Switch anschließen und dieses auf 4 unterschiedliche Endgeräte oder per Kaskadierung an weitere Netzwerke verbinden
- mit dem aktiven Netzwerk-Switch können alle ausgehenden Ports gleichzeitig verwendet werden
- die maximale Bandbreite wird mittels Priorisierung auf alle Ports aufgeteilt



Netzwerk-Switch, 5-fach, 100 MBit

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Netzwerk-Switch	RJ45	5	schwarz		BS08-01110	**22229922**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH