shiverpeaks

Netzwerk-Switch, 5-fach, 1 GBit, Metall

• Anschlüsse: 5x RJ45
• Anzahl der Ports: 5
• RJ45-Buchse: Auto-MDI / MDIX
• Bandbreite bis zu: 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s)
• Bandbreitenkapazität: 10.000 Mbit/s (10 Gbit/s)
• Abwärtskompatibel: ja
• Netzanschluss: DC-Buchse, 5 Volt
• Stromverbrauch (bis zu): 2,6 Watt
• LED-Anzeige: ja, Link/Activity und Power
• Standards: IEEE 802.3 (Auto-Negotiation), IEEE 802.3i (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), Green IT
• Sicherheit: storm control, access control
• Netzwerkmedien: 10Base-T Cat. 3 UTP oder höher max. 100m, 100Base-Tx Cat. 5 UTP oder höher max. 100m, 1000Base-T Cat. 5E UTP oder höher max. 100m
• Weiterleitungsrate (Paket): 7,44 Mpps
• Größe der MAC-Adresse Tabelle: 2.000 (2K)
• Übertragungsverfahren: Speichern und Weiterleiten (Store-and-Forward)
• Paketpuffer: 3,072 Mbit/s
• Jumbo Frame: 15 KB/s
• Gehäusemaße: 100 mm x 65 mm x 23 mm
• Gehäusematerial: Metall
• Lüfterlos: ja
• Kontakte: vergoldet
• Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (Relative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%, nicht kondensierend)
• Lagertemperatur: -40°C bis 70°C (Relative Luftfeuchtigkeit 5% - 90%, nicht kondensierend)

Anwendungsbeispiele:
- zur einfachen und problemlosen Erweiterung des Netzwerks
- geeignet für Heimnetzwerke bzw. SOHO (Small Office, Home Office)



Netzwerk-Switch, 5-fach, 1 GBit, Metall



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Netzwerk-Switch	RJ45	5	schwarz		BS08-01121	**22229923**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH