Hitzemelder

- Branderkennung der Klasse A1 (54 °C bis 65 °C) für Hitzealarm
- Batterie: Eingebaute CR123A 3 V Lithiumbatterie
- Batterie-Lebensdauer: ca. 10 Jahre (nicht austauschbar)
- Zertifizierung: erfüllt BS 5446-2:2003 Standard
- Alarm: >85 dB (@3 m) - akustisch und optisch
- Test-/Stummtaste (Silent-Modus bis 10 Minuten), Self-test function
- End-of-Life-Signal (Austauschhinweis)
- LED-Anzeige mit Rapid-Flash bei Alarm
- einfache Deckenmontage
- Material: PC+AB
- Durchmesser: 99,5 mm, Höhe: 35 mm
- inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben oder 3M-Klebepad)

Anwendungsbeispiele:

- ideal für Räume, in denen wegen arbeitsbedingter Rauch- bzw. Staubentwicklung (z.B. Küche, Werkstatt mit Schweißarbeiten etc.) Rauchmelder Fehlalarm auslösen können



Hitzemelder



Hitzemelder, inkl. Befestigungsmaterial

Produkt	Farbe	VE	Herstellernummer	Bestellnummer
Hitzemelder	weiß		SC0232	**11118403**

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH